

Barrierefreies Bauen - Öffentliche Gebäude nach DIN 18040 Teil 1

Checkliste zur Erfüllung der Anforderungen im Bauantragsverfahren

Bauherr: _____

Baugrundstück: _____

Äußere Erschließung

Siehe DIN 18040-1 Nr. 4.2

- Breite
- Gefälle und Querneigung
- Begegnungsflächen / Wendemöglichkeit

PKW-Stellplätze

Siehe VwV TB Anlage A 4.2/2 Nr. 4

- 1 % der notw. Stellplätze, mind. 1 (3,50 m x 5,00 m)

Zu- und Eingangsbereiche

Siehe DIN 18040-1 Nr. 4.2.3

- Haupteingänge stufen- und schwellenlos
- Neigung vor Eingang

Innere Erschließung

Siehe DIN 18040-1 Nr. 4.3

- Ebenen stufen- und schwellenlos zugänglich
- Flurneigungen
- Flurbreiten
- Türbreiten 90 cm i. L. / kraftbetätigt / Schließkraft 25N
- Bewegungsflächen vor Türen und in Fluren

Aufzugsanlagen

Siehe DIN 18040-1 Nr. 4.3.5

- Größe entsprechend § 14 Abs. 5 LBOAVO
- Bewegungs- und Wartefläche
- Keine gegenüberliegende abwärtsführende Treppe

Treppen

Siehe DIN 18040-1 Nr. 4.3.6

- Treppenlauf und Laufgestaltung
- Höhe und Ausgestaltung der beidseitigen Handläufe

Rampen

Siehe DIN 18040-1 Nr. 4.3.8

- max. 6 % Rampenlängsneigung, keine Querneigung
- Bewegungsflächen an Anfang und Ende, Podeste
- Breite mindestens 1,20 m, Länge der Läufe max. 6 m

Evakuierung

Siehe DIN 18040-1 Nr. 4.7

- Berücksichtigung im Brandschutzkonzept

Toiletten

Siehe DIN 18040-1 Nr. 5.3

- mindestens 1 barrierefreie Toilette je Nutzungseinheit
- Maße und Bewegungsflächen

Pflege-/ Wohnheime / Beherbergungsstätten / Krankenhaus

Siehe VwV TB Anlage A 4.2/2 Nr. 5a

- öffentlich zugängliche Bereiche nach DIN 18040 Teil 1; für Beherbergungsstätten: 1 % der Gastbetten, mindestens 1 Bett in Räumen entsprechend DIN 18040-2, Abschnitt 5 mit der Kennzeichnung „R“

